



Informazioni relative alla Collezione **GRANITECH - GRANITSTONE**

FORMATI : 20x20 – 30X30

Tipologie: Naturale - Strutturata



05



Gruppo di appartenenza, in conformità a EN 14411 : Bla (E < 0,5%) – UGL

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazioni e rivestimenti, interni ed esterni

PRESTAZIONI

Caratteristiche	Prestazioni dichiarate	Note
Reazione al fuoco	A1 – A1fl	In base alla decisione 96/603/CE e sue modifiche
Resistenza a flessione (R)	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	Prova secondo EN ISO 10545-4
Forza di rottura (S)	> 700 N (sp. < 7,5 mm) > 1300 N (sp. $\geq 7,5 \text{ mm}$)	Prova secondo EN ISO 10545-4
Scivolosità	n.p.d.	B.C.R.A. Tortus
Resistenza all'attrito	n.p.d.	Solo per esterni e aree di transito veicolare
Resistenza dell'adesione	n.p.d.	Caratteristica sotto responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura
Durabilità Gelo/disgelo	Resistente	Prova secondo EN ISO 10545-12
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	Prova secondo EN ISO 10545-9