

porcelaingres®



## Informazioni relative alla Collezione ROYAL MARMOR - NEW ROYAL MARMOR

FORMATI : 30X30 –30X60 –40x40 – 60x60

Tipologie: Naturale - Semilucidata – Levigata – Bocciardato



05



Gruppo di appartenenza, in conformità a EN 14411 : Bla (E < 0,5%) – UGL

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazioni e rivestimenti, interni ed esterni

### PRESTAZIONI

Caratteristiche	Prestazioni dichiarate	Note
Reazione al fuoco	A1 – A1fl	In base alla decisione 96/603/CE e sue modifiche
Resistenza a flessione (R)	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	Prova secondo EN ISO 10545-4
Forza di rottura (S)	$> 1300 \text{ N}$ (sp. $\geq 7,5 \text{ mm}$ )	Prova secondo EN ISO 10545-4
Scivolosità	n.p.d.	B.C.R.A. Tortus
Resistenza all'attrito	n.p.d.	Solo per esterni e aree di transito veicolare
Resistenza dell'adesione	n.p.d.	Caratteristica sotto responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura
Durabilità Gelo/disgelo	Resistente	Prova secondo EN ISO 10545-12
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	Prova secondo EN ISO 10545-9

PORCELAINGRES GmbH  
Irisstraße 1 - Postfach 1127  
D – 03226 VETSCHAU  
Tél. +49-03 54 33 – 597123 - Fax +49-03 54 33 – 597201  
[www.porcelaingres.com/info-ce/](http://www.porcelaingres.com/info-ce/)